

## INFORMACION TECNICA

**BASE:** 2676

**PART . ARAN . UNICOLOR:** 54.07.52.00.00.

**PART . ARAN . ESTAMPADO:** 54.07.54.00.00.

**TEJIDO:** PLANO

**ANCHO:** 150.50 +- 2 cm ASTM D3774

**ANCHO CORTABLE:** 149.00 +- 3 cm  
ASTM D3774

**PESO:** (MASA/UNIDAD DE AREA) 148.00 +-  
6 g/m2 ASTM D3776

**COMPOSICION:** 100% POLYESTER

**ENCOGIMIENTO:** Máximo 3% + AATCC  
135

**RUEBAS DE RESISTENCIA**

**1 . RASGADO**

**URDIMBRE:** 57.00 MINIMO N ASTM D2261

**TRAMA:** 28.00 MINIMO N ASTM D2261

## USOS

- \* Pendones
- \* Material P.O.P
- \* Afiches
- \* Pancartas

## BENEFICIOS

- ..Tela ideal para la impresión digital con tintas a base de agua (Latex).
- ..Tela ideal para el uso de publicidad interior y para exteriores.
- .. Permite una óptima fijación de las tintas.
- .. Alta definición en las impresiones.
- .. Excelente nitidez de los colores.
- .. Baja tendencia al entorchamiento.
- .. Bajo peso.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para el almacenamiento la tela debe permanecer suspendida.

No almacenar en colmena, ni hacer apilamientos.

Siempre almacene nuevamente la tela en la bolsa plástica y la caja, esto garantiza el buen estado del textil para usos futuros.

Siempre manipule la tela con guantes para evitar las huellas.

Se recomienda ensayar la impresión del producto para ajustar los perfiles de color y asegurar que el resultado final satisfaga sus expectativas.

\*ASTM: American Society For Testing and Materials

\*\*AATCC: American Assotiation of Textile Chemists and Colorist